



Glancetron 8

Praktische Anzeige mit geringem Platzbedarf

- Platzsparendes LCD-Display mit 21,3 cm (8,4") Bildschirmdiagonale
- Umwelt- und budgetschonend dank geringem Stromverbrauch (2,5 Watt)
- Innovativer Standfuß mit integrierter Wandhalterung
- Einfache Integration durch universellen USB-Anschluss
- Gehäuse in schwarz und weiß erhältlich

Spezifikationen

Display	Diagonale / Typ	21,34 cm (8,4") / LCD TFT Active Matrix
	Seitenverhältnis	4:3
	Auflösung (max.)	800 x 600 Pixel
	Active Area (HxB)	170,4 x 127,8 mm
	Reaktionszeit	8 ms
	Farben	16,7 Millionen
	Kontrast	600:1
	Helligkeit	180 cd/m ²
	Blickwinkel (H/V)	150° / 130°
	Video Input	USB (DisplayLink)
	Touchtechnologie	non-touch
Touchinterface	n/a	
Allgemein	Farbe	schwarz oder weiß
	Abmessungen (BxHxT)	199,7 x 197 x 130 mm (inkl. Standfuß) 199,7 x 165 x 33,7 mm (ohne Standfuß)
	Gewicht	0,78 kg
	Netzteil	DC 5 V +/- 10 %
	Stromverbrauch	Betrieb: 2,5 W / Sleep: n/a / Standby: n/a
	Montage Optionen	Standfuß / VESA (75 x 75 mm)
	Bedientasten	Power an/aus, hoch, runter, Menu/Select
	Audio	n/a
	Zertifizierungen	CE, FCC, CCC, BSMI
	Treiber	Windows 7 (32-/64-bit), Vista SP1 oder höher (32-/64-bit), XP Home oder Professional SP2 oder höher, 2000 SP4
	Optionen	n/a
Lieferumfang	Monitor, Standfuß, Verbindungskabel (USB), Treiber-CD	
Umgebung	Temperatur (Betrieb)	0 °C bis +40 °C
	Temperatur (Lagerung)	-10 °C bis +50 °C
	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
	Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)



Ihr Partner